Kompatibilitätsübersicht

Stand 07/2026 - Version 1.0

KNX Gateway für Daikin Wohnbau Klimageräte
SCN-ACG0DAI.01

Diese Kompatibilitätsübersicht zeigt, welche Daikin Wohnbau-Innengeräte zusammen mit dem MDT KNX Gateway SCN-ACG0DAI.01 verwendet werden können. Sie dient als Orientierung bei der Auswahl eines geeigneten Klimagerätes und unterstützt dabei, bereits vor der Inbetriebnahme zu prüfen, ob das gewünschte Innengerät mit dem KNX Gateway kompatibel ist.

Die aufgeführten Modelle sind nach geografischen Regionen gegliedert, da sich die verfügbaren Gerätebezeichnungen und Ausführungen je nach Markt unterscheiden können. Die Angaben beziehen sich ausschließlich auf die jeweiligen Innengeräte. Kombinationen aus Innen- und Außengeräten werden in dieser Übersicht nicht bewertet.

Ist die Modellnummer eines Innengerätes nicht in der Kompatibilitätsübersicht aufgeführt, kann nicht davon ausgegangen werden, dass das Gerät mit dem MDT KNX Gateway verwendet werden kann. In diesem Fall sollte die Kompatibilität vor dem Einbau oder der Inbetriebnahme geprüft werden. Die Prüfung erfolgt über den Lieferanten des Klimagerätes.

Dieses Dokument wurde von der MDT technologies GmbH mit großer Sorgfalt erstellt. Dennoch kann nicht vollständig ausgeschlossen werden, dass es Druckfehler, Schreibfehler oder andere Ungenauigkeiten enthält. Die MDT technologies GmbH übernimmt keine Haftung für daraus entstehende Folgen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung der MDT technologies GmbH vervielfältigt, in einem Informations- oder Abfragesystem gespeichert oder in irgendeiner Form übertragen werden. Dies gilt insbesondere für elektronische und mechanische Verfahren sowie für Fotokopien und Aufzeichnungen. Ausgenommen ist die Nutzung für den persönlichen Gebrauch des Käufers.

MDT technologies GmbH · Papiermühle 1 · 51766 Engelskirchen · Germany
Telefon: +49 (0) 2263 880 · knx@mdt.de · www.mdt.de

1. Kompatible Daikin Wohnbau-Innengeräte für den europäischen Markt

Baureihe / Typ des Innengerätes	Optionales Zubehör	Unterstützte Modelle	Typ *1
Ururu Sarara		FTXR 28/42/50 E yyy	2
		FTXZ 25/35/50 N yyy	2
Ururu Sarara Multi		CTXU 25/35/42/50 G yyy	2
Wandgerät UX1 / Emura		FTXG xx C, E, J, L yyy	3
		FTXJ xx L, M, MS, MW yyy	3
		CTXG 50 E, J yyy	3
		ATX 50 E yyy	1
	KRP980B1	ATX 20/25/35 JV yyy	1
		ATX 20/25/35 KV yyy	1
	KRP980B1	ATX 20/25/35 J, J2, J3, K yyy	1
	KRP980B1	ATXL 25/35 JV, J2V yyy	1
		ATXM 20/25/35/50 M yyy	1
		ATXP 20/25/35 KV yyy	1
		ATXS xx C, D, E, G yyy	1
	KRP980B1	ATXS 20/25 K yyy	1
		ATXS 35/50 K yyy	1
	KRP067A41	ATXS 20/25/35 KV yyy	1
		ATKS 20/25/35 C, D, E yyy	1
Wandgerät Siesta		ATX 50 E yyy	1
	KRP980B1	ATX 20/25/35 JV yyy	1
		ATX 20/25/35 KV yyy	1
	KRP980B1	ATX 20/25/35 J, J2, J3, K yyy	1
	KRP980B1	ATXL 25/35 JV, J2V yyy	1
		ATXM 20/25/35/50 M yyy	1
		ATXP 20/25/35 KV yyy	1
		ATXS xx C, D, E, G yyy	1
	KRP980B1	ATXS 20/25 K yyy	1
		ATXS 35/50 K yyy	1
	KRP067A41	ATXS 20/25/35 KV yyy	1
Wandgerät allgemein		ATKS 20/25/35 C, D, E yyy	1
		ATXG 25/35/50 C, E yyy	1
		CTXA 15 A yyy	1
	EKRS21	CTXA xx AW/AS/AT	1
		CTXM 15 M yyy	1
	KRP980B1	CTXS 15/35 K yyy	1
		CTXS 07/09/12 LVJU	1
		CTXS xx L yyy	1

Baureihe / Typ des Innengerätes	Optionales Zubehör	Unterstützte Modelle	Typ *[1]
Wandgerät allgemein		FT 50/60 FVM	1
		FTDK 50/60/71 FV, GV yyy	1
	KRP980B1	FTK 20/25/35 GV, JV yyy	1
		FTK 50/60/71 GV yyy	1
	KRP067A41	FTK xx NMVJU	1
	KRP067A41	FTK xx N yyy	1
		FTKD 50/60/71 B yyy	1
		FTKD 50/60/71 BVMA	1
		FTKD 50/60/71 BVMS	1
		FTKD 50/60/71 BVMT	1
		FTKD 25/35 D yyy	1
		FTKD 15/18/24/28 GV yyy	1
		FTKE 25/35 BVM	1
		FTKE 25/35 BVMA	1
	KRP067A41	FTKN 09/12 NMVJU	1
	KRP067A41	FTKN xx N yyy	1
		FTKS xx B, C, D, E, F, G, H, J, K, L yyy	1
		FTN 50/60 E, F yyy	1
		FTS 50/60 B yyy	1
		FTYS 50/60 BVMS	1
	KRP980B1	FTX 20/25/35 GV, JV, J2, J3, K yyy	1
		FTX 50/60/71 GV yyy	1
	KRP980B1	FTX 50/60/71 K yyy	1
		FTX 20/25/35/50/60/71 KV yyy	1
		FTX xx LVMA	1
	KRP067A41	FTX xx NMVJU	1
	KRP067A41	FTX xx N yyy	1
		FTXA 20/25/35/42/50 A yyy	1
		FTXA xx AW/AS/AT	1
		EKRS21	1
	KRP980B1	FTXB 20/25/35/50/60 C yyy	1
		FTXC 25/35/50/60 B	1
		FTXD 18/24/28 B yyy	1
		FTXD 50/60/71 B yyy	1
		FTXD 25/35 D yyy	1
		FTXD 50/71 JV yyy	1
		FTXG 20/25/35/50 L yyy	1
		FTXJ 25/35/50 PVMA yyy	1

Baureihe / Typ des Innengerätes	Optionales Zubehör	Unterstützte Modelle	Typ *1
Wandgerät allgemein		FTXL 20/25/35 G yyy	1
	KRP980B1	FTXL 20/25/35 JV, J2V yyy	1
		FTXLS 25/35 K, K3 yyy	1
	KRP980B1	FTXM 20/25 K yyy	1
		FTXM 35/42/50 K yyy	1
		FTXM xx M yyy	1
	KRP067A41	FTXM xx RVMZ	1
	KRP067A41	FTXN 09/12 NMVJU	1
		FTXP 20/25/35 KV yyy	1
		FTXS xx B, C, D, E, F, H, J yyy	1
		FTXS 60/71 G yyy	1
	KRP980B1	FTXS 20/25 K yyy	1
		FTXS 35/42/50 K yyy	1
		FTXS xx LVJU	1
		FTXS xx L yyy	1
		FTYN 50/60 E, F yyy	1
Truhengerät		FVKS 25/35/50 B yyy	1
		FVXG 25/35/50 K yyy	1
		FVXM 25/35/50 F yyy	1
		FVXS 25/35/50 B, F yyy	1
		FVXS xx NVJU	1
		FVXS xx N yyy	1
Flexigerät (Truhe / Decke)		FLX 50/60 A yyy	1
		FLXS 25/35/50/60 B, GV yyy	1
		FLK 25/35/50/60 A yyy	1
		FLKS 25/35/50/60 B yyy	1
		FVXS 25/35/50 B yyy	1
Kanalgerät mit niedriger Bauform		CDKD 25/35/50/60 C yyy	4
		CDXS 25/35/50/60 C yyy	4
		CDXS xx EAVMA	4
		CDXS xx E yyy	4
		FDKS xx CVMA	4
		FDKS xx C, E yyy	4
		FDXS xx C, E, F*2 yyy	4
		FDXS 09/12 L yyy	4

*1: Die Aufschlüsselung der Informationen der Zahlen in Spalte „Typ“ ist in Kapitel 6 zu finden.
*2: Die Modelle FDXSxxF (der Buchstabe nach der Leistung ist ein „F“) sind nur mit dem Gateway für Daikin Zweckbau Klimageräte (SCN-ACG1DAI.01) kompatibel.

Hinweise:

- Der Buchstabe „X“ in einer Modellbezeichnung kennzeichnet ein Wärmepumpengerät. Er kann durch den Buchstaben „K“ ersetzt sein; in diesem Fall handelt es sich um ein Gerät ausschließlich für den Kühlbetrieb.
- „xx“ steht für die Leistung des Innengerätes.
- „yyy“ steht für beliebige weitere Zeichen in der Modellbezeichnung.
- Die aufgeführten Modellbezeichnungen beziehen sich ausschließlich auf Innengeräte, nicht auf Kombinationen aus Innen- und Außengeräten.
- Die Modelle FDXSxxF sind ausschließlich mit dem MDT KNX Gateway für Daikin Zweckbau Klimageräte SCN-ACG1DAI.01 kompatibel.

2. Kompatible Daikin Wohnbau Innengeräte für den nordamerikanischen Markt

Baureihe / Typ des Innengerätes	Optionales Zubehör	Unterstützte Modelle	Typ *1
Wandgerät allgemein		CTXG xx QVJIJW	1
		CTXG 09/12/18 QVJU(W/S)	1
		CTXS 07/09/12 JVJU	1
		CTXS 09/12 GVJU	1
		CTXS 09/12 HVJU	1
		CTXS 09/12 LVJU	1
		CTXS 15/35 K	1
	KRP980B1	FTKN 09/12 JEVJU	1
	KRP980B1	FTXN 09/12 JEVJU	1
	KRP980	FTXN 09/12 KEVJU	1
		FTXN 15/18/24 KVJU	1
		FTXS 09/12/15/18/24 DVJU	1
		FTXS 09/12/15/18 HVJU	1
		FTXS 24/30/36 HVJU	1
		FTXS 09/12/15/18 LVJU	1
		FTXS 24/30/36 LVJU	1
Truhengerät		FVXS 09/12/15/18 NVJU	1
Kanalgerät mit niedriger Bauform		CDXS 25/18/24 LVJU	4
		FDXS 09/12 DVJU	4
		FDXS 09/12 LVJU	4

*1: Die Aufschlüsselung der Informationen der Zahlen in Spalte „Typ“ ist in Kapitel 6 zu finden.

Hinweis:

- Die aufgeführten Modellbezeichnungen beziehen sich ausschließlich auf Innengeräte, nicht auf Kombinationen aus Innen- und Außengeräten.

3. Kompatible Daikin Wohnbau-Innengeräte für den argentinischen Markt

Baureihe / Typ des Innengerätes	Optionales Zubehör	Unterstützte Modelle	Typ *1
Wandgerät allgemein		CDXS 50/60 BVM	1
		FT 25/35 JV1A	1
		FT 50/60 GAVEA	1
		FTKE 25/35 BVM	1
		FTKD 50/60 BVM	1
		FTY 50/60 GAV1A	1
		FTXE 25/35/50/60/71 BVMA	1
		FTXE 25/35 BVM	1
Kanalgerät mit niedriger Bauform		FLX 50 AVMA	4
		FLX 60 AVMA	4

*1: Die Aufschlüsselung der Informationen der Zahlen in Spalte „Typ“ ist in Kapitel 6 zu finden.

Hinweis:

- Die aufgeführten Modellbezeichnungen beziehen sich ausschließlich auf Innengeräte, nicht auf Kombinationen aus Innen- und Außengeräten.

4. Kompatible Daikin Wohnbau-Innengeräte für den südost- und zentralasiatischen Markt

Baureihe / Typ des Innengerätes	Optionales Zubehör	Unterstützte Modelle	Typ *1
Wandgerät allgemein		FTKD 25/35 D yyy	1
		FTKD 50/60/71 F yyy	1
		FTKE 25/35 G yyy	1
		FTKS 25/35 D yyy	1
		FTKS 25/35 E yyy	1
		FTKS 50 B yyy	1
		FTKS 50/60 G yyy	1
		FTKS 50/60/71 F yyy	1
		FTKS 71 H yyy	1
		FTN 50/60 J yyy	1
		FTXS 25/35 E yyy	1
		FTXS 50/60/71 F yyy	1
Kanalgerät		CDKD 25/35 EAVM	4
		CDKD 25/35/50/60 CVM	4
		FDKS 25/35 EAVMB	4
		FDKS 25/35/50/60 CAVMB	4

*1: Die Aufschlüsselung der Informationen der Zahlen in Spalte „Typ“ ist in Kapitel 6 zu finden.

Hinweis:

- Der Buchstabe „X“ in einer Modellbezeichnung kennzeichnet ein Wärmepumpengerät. Er kann durch den Buchstaben „K“ ersetzt sein; in diesem Fall handelt es sich um ein Gerät ausschließlich für den Kühlbetrieb.
- Die aufgeführten Modellbezeichnungen beziehen sich ausschließlich auf Innengeräte, nicht auf Kombinationen aus Innen- und Außengeräten.

5. Kompatible Daikin Wohnbau-Innengeräte für den australischen Markt

Baureihe / Typ des Innengerätes	Optionales Zubehör	Unterstützte Modelle	1Typ *1
CORA Wandgerät	KRP067A41	FTXM 20/25/35/46 QVMA	1
	KRP980B2	FTXM 50/60/71 QVMA	1
	KRP067A41	FTKM 20/25/35/46 QVMA	1
	KRP980B2	FTKM 50/60/71 QVMA	1
		FTKM 33 NV2S	1
	KRP067A41	FTKM 09/12 SV2S	1
	KRP980B2	FTKM 18 SV2S	1
		FTXM 85/95 PVMA	1
		FTKM 18/24/28 PVMK	1
		FTKXM 18/24/28 PVMK	1
US7 Wandgerät		FTXZ 25/35/50 NV1B	1
ZENA Wandgerät		FTXJ 25/35/50 PVMAW	1
		FTXJ 25/35/50 PVMAS	1

*1: Die Aufschlüsselung der Informationen der Zahlen in Spalte „Typ“ ist in Kapitel 6 zu finden.

Hinweis:

- Der Buchstabe „X“ in einer Modellbezeichnung kennzeichnet ein Wärmepumpengerät. Er kann durch den Buchstaben „K“ ersetzt sein; in diesem Fall handelt es sich um ein Gerät ausschließlich für den Kühlbetrieb.
- Die aufgeführten Modellbezeichnungen beziehen sich ausschließlich auf Innengeräte, nicht auf Kombinationen aus Innen- und Außengeräten.

6. Verfügbare Funktionen der unterstützten Daikin-Innengeräte

Die unterstützten Daikin-Innengeräte unterscheiden sich hinsichtlich der verfügbaren Funktionen. Die folgende Übersicht zeigt, welche Funktionen für die in den Kompatibilitätstabellen verwendeten Gerätetypen grundsätzlich zur Verfügung stehen

Typ 1							
Gruppe	**Klappen-verstellung**	**Befeuchtung**	**Heizen**	**Kühlen**	**Entfeuchten**	**Auto**	**Lüften**
Konventionell Wand /Truhen Flexgerät	• Vertikal • Horizontal [1]	-/-	10 ... 30 °C	18 ... 32 °C	-/-	18 ... 30 °C	-/-

Typ 2							
Gruppe	**Klappen-verstellung**	**Befeuchtung**	**Heizen**	**Kühlen**	**Entfeuchten**	**Auto**	**Lüften**
Ururu Sarara / Multi	• Vertikal • Horizontal [1]	• Niedrig • Standard • Hoch • Dauerbetrieb	10 ... 30 °C	18 ... 32 °C	-/-	18 ... 30 °C	-/-

Typ 3							
Gruppe	**Klappen-verstellung**	**Befeuchtung**	**Heizen**	**Kühlen**	**Entfeuchten**	**Auto**	**Lüften**
UX1 Serie Wandgerät Emura	• Vertikal • Horizontal [1]	-/-	10 ... 30 °C	18 ... 32 °C	-/-	18 ... 30 °C	-/-

Typ 4							
Gruppe	**Klappen-verstellung**	**Befeuchtung**	**Heizen**	**Kühlen**	**Entfeuchten**	**Auto**	**Lüften**
Kanalgerät mit geringer Bauform	• Vertikal • Horizontal [1]	-/-	10 ... 30 °C	18 ... 32 °C	-/-	18 ... 30 °C	-/-

*[1] Die horizontale Klappenverstellung ist nicht bei allen Modellen verfügbar.